

CALCICHEM 110 FRF

التفاصيل

CALCICHEM 110 FRF هو مستربش مادة مالئة يحتوي على كربونات الكالسيوم (CaCO_3) بحجم جزيئات ناعم جداً ومغلقة. يتميز هذا المستربش بتوزيع ممتاز في المنتج النهائي، وتم تصميمه للإضافة المباشرة إلى المواد الأولية في إنتاج المنتجات بطريقتي البثق والحقن. تم تصميم المستربش المعدني CALCICHEM 110 FRF للاستخدام في إنتاج الأفلام، الحبال، خيوط الرافيا، والقطع المحقونة (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين).

Item	Test Method	unit	Typical Value
كربونات الكالسيوم	-	(%)	80 ± 2
نسبة الرطوبة	ASTM D 17-6980	(ppm)	≤ 1500
مؤشر تدفق المنصهر (2.16kg / 230°C)	ASTM D 1238	(g/10min)	1.5 ± 2
الكثافة في 23 °C	ASTM D 1505	(g/cm ³)	1.86 ± 0.05

المميزات

- زيادة السرعة في الإنتاج
- تقليل تكلفة المواد الأولية
- تقليل استهلاك الطاقة
- تحسين التوصيل الحراري
- زيادة خاصية مناهضة الالتصاق (الأن block)
- تحسين جودة الطباعة على المنتج النهائي

التعبئة والتغليف

CALCICHEM 110 FRF يكون على شكل حبيبات قياسية ويتم توريده في أكياس سعة ٢٥ كيلوغراماً.

التخزين والنقل

CALCICHEM 110 FRF يجب أن يُحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة. تُخزن هذه المواد في مكان جاف وفي درجة حرارة أقل من ٥٠ درجة مئوية. قد تؤدي ظروف التخزين غير المناسبة إلى تقليل جودة المنتج وأدائه. يُوصى بتجفيفه قبل الاستخدام، وأن يُستخدم خلال فترة أقصاها ١٨ شهراً من تاريخ الإنتاج.

ملاحظات : هي المعلومات المقدمة هي فقط لاستخدام القسم الفني بالمصنع، وشركة "پلیمر شیمی" (منطقة أرس الحرة) ما تتحمل أي مسؤولية عن النتائج التي تترتب على استخدام هي البيانات والمعلومات بأي تطبيقات مختلفة.

