

RAFCOLOR 1560

التفاصيل

RAFCOLOR 1560 هو عبارة عن ماستريباتش أبيض قائم على مادة البولي بروبيلين ونسبة عالية من ثاني أكسيد التيتانيوم. تم استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) عالي الجودة والمخصص لإنتاج المنتجات البلاستيكية في تصنيع هذا المنتج. هذا الماستريباتش يتمتع بثبات واستقرار حراري ممتازين، مما يجعله صالحاً للاستخدام في إنتاج منتجات متنوعة. يُوصى باستخدامه في إنتاج الرافيا (الخيوط الشريطية)، الأشرطة (Tapes)، خيوط CF/BCF، أو المنتجات المصنعة بطريقة الحقن.

Properties	Test method	unit	Typical Value
نسبة المواد المعدنية	-	(%)	60 ± 2
مستوى الرطوبة	ASTM D6980-17	(%)	< 0.2
مؤشر التدفق المذاب (230 °C/2.16 Kg)	ASTM D 1238	g/10 min	12 ± 2
الكثافة عند 23°C	ASTM D 1505	g/cm ³	1.8

المميزات

RAFCOLOR 1560 يتميز بخصائص تشمل: الثبات الممتاز، قوة التغطية العالية، القابلية الجيدة للمعالجة والتشكيل، انخفاض امتصاص الماء، والخواص المستقرة.

التعبئة والتغليف

يُعرض ماستريباتش الأبيض RAFCOLOR 1560 على شكل حبيبات (كرانول) في أكياس سعة ٢٥ كيلوغراماً

التخزين والنقل

يُوصى بتخزين RAFCOLOR 1560 بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة. يجب أن تكون بيئة التخزين جافة، ويُفضل ألا تتجاوز درجة حرارتها ٥٠ درجة مئوية. قد تؤدي ظروف التخزين غير المناسبة إلى تراجع جودة المنتج وأدائه. إن أفضل وقت لاستخدام RAFCOLOR 1560 هو في غضون ١٨ شهراً كحد أقصى من تاريخ الإنتاج.

ملاحظات : هاي المعلومات المقدمة هي فقط لاستخدام القسم الفني بالمصنع، وشركة "پليمر شي مي" (منطقة أرس الحرة) ما تتحمل أي مسؤولية عن النتائج التي تترتب على استخدام هاي البيانات والمعلومات بأي تطبيقات مختلفة.

