

CALCICHEM 110 FRF

توضیحات

CALCICHEM 110 FRF یک مستریج پرکننده است که حاوی کربنات کلسیم (CaCO_3) با اندازه ذرات بسیار ریز و پوشش دار شده می باشد. این مستریج از پراکنش عالی در محصول نهایی برخوردار است و جهت افزودن مستقیم به مواد اولیه در تولید محصولات به روش اکستروژن و تزریق طراحی شده است.

مستریج معدنی CALCICHEM 110 FRF برای استفاده در تولید فیلم ها، طناب، نخهای رافیا و قطعات تزریقی (پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی) طراحی شده است.

Item	Test Method	unit	Typical Value
کربنات کلسیم	-	(%)	80 ± 2
میزان رطوبت	ASTM D 17-6980	(ppm)	≤ 1500
شاخص جریان مذاب (kg / 2.16 / 230°C)	ASTM D 1238	(g/10min)	1.5 ± 2
چگالی در 23 °C	ASTM D 1505	(g/cm ³)	1.86 ± 0.05

مزایا

- افزایش سرعت در تولید
- کاهش هزینه مواد اولیه
- کاهش مصرف انرژی
- بهبود رسانایی حرارتی
- افزایش خاصیت آنتی-بلاک
- بهبود کیفیت چاپ روی محصول نهایی

بسته بندی

CALCICHEM 110 FRF به شکل گرانول استاندارد بوده و در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

نگهداری و حمل و نقل

CALCICHEM 110 FRF باید دور از تابش مستقیم نور خورشید و حرارت نگهداری شود. این مواد در محل خشک و در دمای پایین تر از ۵۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. شرایط نگهداری نامناسب ممکن است منجر به کاهش کیفیت و عملکرد محصول گردد. توصیه می شود قبل از مصرف خشک شود و حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تولید استفاده گردد.

ملاحظات: اطلاعات ارائه شده تنها جهت استفاده واحد فنی مصرف کننده می باشد، شرکت پلمیر شیمی منطقه آزاد ارس هیچ گونه مسئولیتی در قبال نتایج حاصل از به کارگیری داده ها و اطلاعات داده شده فوق در کاربردهای مختلف به عهده نمی گیرد.

