

CALCICHEM 275 PM

توضیحات

CALCICHEM 275 PM یک مستریج پرکننده بر پایه پلی پروپیلن است که پراکنش و پراکندگی عالی را در محصول نهایی تضمین می کند. این مستریج به طور ویژه برای استفاده مستقیم در فرایند اکستروژن فیلم های BOPP، CPP و OPP طراحی شده و کارایی پایدار و کیفیت برتر محصول را تضمین می نماید.

Item	Test Method	unit	Typical Value
مقدار خاکستر	ASTM D 448	(%)	75 ± 1
(d50%) متوسط اندازه ذرات	-	(µm)	≤ 2
میزان رطوبت	ASTM D 644	(ppm)	≤ 1500
شاخص جریان مذاب (2.16kg/230 °C)	ASTM D 1238	(g/10min)	3 ± 1
@ 23 °C چگالی	ASTM D 1505	(g/cm ³)	1.75 ± 0.05

مزایا

- یکنواختی و کیفیت پایدار در فرآیند تولید
- مناسب برای تولید فیلم با سرعت بالا

بسته بندی

CALCICHEM 275 PM به شکل گرانول استاندارد بوده و در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

نگهداری و حمل و نقل

CALCICHEM 275 PM باید دور از تابش مستقیم نور خورشید و حرارت نگهداری شود. این مواد در محل خشک و در دمای پایین تر از ۵۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. شرایط نگهداری نامناسب ممکن است منجر به کاهش کیفیت و عملکرد محصول گردد. توصیه می شود قبل از مصرف خشک شود و حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تولید استفاده گردد.

ملاحظات: اطلاعات ارائه شده تنها جهت استفاده واحد فنی مصرف کننده می باشد، شرکت پلیمر شیمی منطقه آزاد ارس هیچ گونه مسئولیتی در قبال نتایج حاصل از به کارگیری داده ها و اطلاعات داده شده فوق در کاربردهای مختلف به عهده نمی گیرد.

