



CALCICHEM 275 PM

Tanım

CALCICHEM 275 PM %75 ultra ince mineral dolgu içeren polipropilen esaslı bir mineral masterbatch'tir. Mükemmel dispersiyon ve yüksek mineral yükleme oranı sağlayarak nihai ürünlerde üstün performans sunar. Özellikle BOPP, CPP ve OPP film ekstrüzyonunda doğrudan katkı için formüle edilmiş olan CALCICHEM 275 PM, tutarlı performans ve üstün kalite sağlar. Bu ürün, yüksek kaliteli katkı maddeleriyle üretilmiş olup gelişmiş üretim hatlarında imal edilmektedir ve güvenilirlik ile verimlilik açısından en yüksek endüstri standartlarını karşılamaktadır.

Item	unit	Typical Value
Carrier	-	polypropylene
Mineral content	(%)	75 ± 1
Mean particle size (d50%)	(µm)	≤ 2
Moisture content	(ppm)	≤ 1500
Melt Index (2.16kg/230 °C)	(g/10min)	3 ± 1
Density @ 23 °C	(g/cm ³)	1.75 ± 0.05

Üstünlük

- Geliştirilmiş ürün tutarlılığı ve kalitesi
- Artırılmış işleme kararlılığı
- Yüksek performanslı film uygulamalarına uygunluk

Ambalajlama

CALCICHEM 275 PM, standart pelet formunda ve 25 kg'lık torbalarda tedarik edilir.

Depolama ve kullanım

CALCICHEM 275 PM, doğrudan güneş ışığına ve ısıya maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama alanı kuru olmalı ve tercihen 35 °C'yi aşmamalıdır; uygun olmayan depolama koşulları kalite kaybına ve ürün performansının düşmesine yol açabilir. Kullanım öncesi ön kurutma yapılması ve ürünün üretim tarihinden itibaren 18 ay içinde işlenmesi tavsiye edilir.

Sorumluluk reddi beyanı: Burada sunulan bilgiler ve veriler tipik değerlerdir; spesifikasyon olarak kabul edilmemelidir ve yalnızca yol gösterici olarak kullanılmalıdır. POLYCHEM, yukarıda belirtilen veri ve bilgilerin çeşitli uygulamalarda kullanılması, uyarlanması ya da kopyalanması sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir sonuç veya neticeden hiçbir sorumluluk üstlenmez. POLYCHEM, bilgileri ve verileri önceden haber vermeksizin veya bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Her türlü proses/ürün kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

