



RAFCOLOR 1560

Tanım

RAFCOLOR 1560, yüksek oranda saf titanyum dioksit ve termoplastik polipropilen reçinesinden oluşan beyaz masterbaçtır. Seçilen titanyum dioksit, iyi opaklık ve dağılım performansı sergiler. Mükemmel dağılım ve termal stabiliteye sahip, yüksek konsantrasyonlu beyaz MB, genel amaçlı ürünlerde kullanılabilir. Rafya, bantlar, CF/BCF iplik ve diğer ürünler için tavsiye edilir.

Property	Test Method	Unit	Typical Value
Titanyum kristal tipi	-	-	Rutile type
Katı madde içeriği	ASTM D 1238	(%)	60 ± 2
Nem içeriği	ASTM D6980-17	(%)	< 0.2
Eritme İndeksi (230 °C/2.16 Kg)	ASTM D 1238	g/10 min	12 ± 2
Darbe Dayanımı (23 °C)	ASTM D 1505	g/cm ³	1.8

Avantaj

RAFCOLOR 1560, mükemmel dağılım, yüksek uyumluluk, iyi işlenebilirlik, düşük su emme ve kararlı özellikler ile öne çıkmaktadır.

Paketleme

Beyaz masterbaç RAFCOLOR 1560, 25 kg'lık torbalarda paketlenmiş standart pellet formunda tedarik edilmektedir.

Depolama ve Elleçleme

RAFCOLOR 1560, doğrudan güneş ışığına ve/veya ısıya maruz kalmasını önlemek için saklanmalıdır. Depolama alanı ayrıca kuru olmalı ve tercihen 50°C'yi geçmemelidir; Kötü saklama koşulları kalite bozulmasına ve ürün performansında düşüşe yol açabilir. PP reçinesinin teslimattan sonra 18 ay içinde işlenmesi tavsiye edilir.

Yasal Uyarı: Burada sunulan bilgiler ve veriler tipik değerlerdir ve şartname olarak kabul edilmemelidir, yalnızca bir kılavuz olarak kullanılabilir. POLYCHEM, yukarıda belirtilen verilerin benimsenmesi veya tekrarlanması için **kaynaklanabilecek** herhangi bir sonuç veya neticeden sorumlu tutulamaz ve bu veriler çeşitli uygulamalar için olası kullanımlarına dair bilgiler içerir. POLYCHEM, bilgileri ve verileri herhangi bir ön bildirim veya bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, herhangi bir süreç/ürün kullanımından tamamen sorumlu olacaktır.

